

# AHD 屋内用ドーム型カメラ

## 220万画素の高画質AHDカメラ

**WTW-ADC33HJB**  
**WTW-ADC33HJW**  
**WTW-ADC33HJPB-1C**  
**WTW-ADC33HJPW-1C**



AHD ↔ アナログ 変更可能



### 特徴

- 屋内用AHDドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 2.8~12mmのメガピクセル対応
- オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- WTW-ADC33HJB/WTW-ADC33HJW:  
220万画素 Sony製CMOSセンサー搭載 AHD対応カメラ
- WTW-ADC33HJPB-1C/WTW-ADC33HJPW-1C:  
220万画素AHD対応ワンケーブルカメラ  
Panasonic製CMOSセンサー搭載  
映像・電源を一本の同軸ケーブルで伝送可能なワンケーブルモデル
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-ADC33HJB WTW-ADC33HJW	WTW-ADC33HJPB-1C WTW-ADC33HJPW-1C
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本	
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)	
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)	
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
電源入力端子	φ2.1DCジャック	無(ワンケーブル給電システム)
音声	無	
赤外線LED	無	
対応周波数(赤外線)	850nm/940nm	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB	
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)	
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)	
霧ノイズ低減(DEFOG)	有	
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスキングエリア設定可能)	
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください	
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム機能	無	
フリッカレス	ON / OFF	
S/N比	52dB	
レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応オートアイリス・パリフォーカルレンズ	
画角	水平角度約28~100度	
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
ケース	黒 / 白	
外形寸法	φ124(W)×100(H)mm ※突起物含む	
重量	約260g	
電源	DC12V / 約140mA	1chタイプ : WTW-MVRP0601U 4chタイプ : WTW-MVRP0604U 8chタイプ : WTW-MVRP0608U

### 寸法図

(単位:mm)

